



NEWS
T2



Características

1. Pizarra LED con elegante perfil de aluminio y base de apoyo.
2. Pantalla de acrílico extremadamente resistente y muy brillante.
 - * Mensajes fluorescentes, brillantes y muy llamativos.
 - * Fácil y rápida limpieza. Sin rastro del mensaje anterior.
3. Incluye control remoto: 90 modos de parpadeo.
4. Iluminación LED 5050 RGB:
 - * Alta luminosidad.
 - * Muy bajo consumo.
 - * Larga vida útil: 50.000 hs.
5. Instalación en horizontal o colgada.

This product has received international certification to the class





Modelo	Tamaño	Empaque	CTN Meas	G.W/N.W (acrílico)
FL-24-T2	25*40 cm	10pcs / ctn	62*62*38 cm	20 / 10 kgs
FL-35-T2	30*50 cm	10pcs / ctn	62*62*38 cm	25 / 15 kgs
FL-46-T2	40*60 cm	10pcs / ctn	73*45*50 cm	30 / 20 kgs
FL-55-T2	50*50 cm	10pcs / ctn	83*26*66 cm	35 / 25 kgs

Remark: T2 Input Power: AC110-240V Output Power: DC 12V



Usos y Ejemplos



Características



1. Acrílico japonés, brillante y muy resistente.
2. Perfil de aluminio y base desmontable..
3. Iluminación LED RGB 5050. Extra-brillo.
4. Con Control Remoto. 90 modos de luz..
5. Instalación en horizontal y colgada..